



LEDINAIRE SM060C

Surface-mounted

SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 40 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 4000 K

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile - exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General information	
Lighting Technology	LED
Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Tier	Valoare
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Light technical	
Flux luminos	4.000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Unghi de distribuție sursă de lumină	110 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 110°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°

Indice unificat de orbire CEN	25
Operating and electrical	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de pornire	9,68 A
Timp pornire	0,075 ms
Consum de energie	40 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24
Temperature	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C


LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică externă (Pornire/oprire)
Flux luminos constant	Nu
Mechanical and housing	
Material carcasă	Oțel
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polimetil metacrilat
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.200 mm
Lățime totală	200 mm
Înălțime totală	53 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	53 x 200 x 1200 mm
Approval and application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	5 ani
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
În conformitate cu RoHS	Da

Initial performance (IEC compliant)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	SDCM<5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Over time performance (IEC compliant)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,005 %
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	8 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L75
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 75000 h	L65
Application conditions	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Product data	
Full EOC	871016335041700
Nume comandă produs	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC
Cod de comandă	35041700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Număr material (12NC)	911401842480
Numele complet al produsului	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC
EAN/UPC – Cutie	8710163350417



Cote



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

