



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

General information	
Lighting Technology	LED
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Light technical	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Operating and electrical	
Frecvență linie	50 to 60 Hz


Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de energie	7 W
Curent lampă (nom.)	59 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	87 °C
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and housing	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	B38
Approval and application	
Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh

CorePro LEDcandle

Număr de înregistrare EPREL	453210
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Product data	
Full EOC	871951431296800
Nume comandă produs	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Cod de comandă	31296800


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Număr material (12NC)	929002972502
Numele complet al produsului	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
EAN/UPC – Cutie	8719514312975

Cote




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



CorePro LEDcandle

Date fotometrice



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

