

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator bipolar jaluzele 10A 1m alb

NU310918SC

Principale

Gama	Noua Unica
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Control
Tip Produs Sau Componenta	Control jaluzele
Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Curent Nominal	10 A
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Mod De Fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentare

Montare Dispozitiv	Incastrat
Numar Module	1 modul
Tip Tehnologie	Electromecanic
Actuator	Clapeta
Numar De Clapete	2
Funcție De Comutare	Bipolar
Aplicatie Comutator	Jaluzea/stor
Numar De Poli	2
Tip Si Compozitie Contacte	1 C/O + 1 C/O
Blocare Mecanica	Interblocaj sus/jos
Curent Nominal Intrerupt	2,5 A pentru motor
Distanța De Deschidere	> 3 mm
Lampa De Veghe	Fara LED
Marcaj	UP Jos
Conexiuni - Borne	Borne cu surub
Sectiune Cablu	2,5 mm² flexibil cablu 1,5...2,5 mm² flexibil cablu 2,5 mm² rigid cablu 1,5...2,5 mm² rigid cablu
Capacitatea De Rupere La Sarcina Minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Durabilitate Electrica	10000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta De Izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate Dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Standarde	Directiva de joasa tensiune EN 60669-1 EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari Produs	ISI UE
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...40 °C
Temperatura De Depozitare	-5...40 °C
Adancime De Montaj	31,5 mm
Adancime	40,6 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate Neta	0,0382 kg

Mediu

Grad De Protectie Ik	IK04
Grad De Protectie Ip	IP4X
Caracteristica De Mediu	Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Rezistent UV Decolorant Ulei Sapun lichid Acetona

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	31,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	12,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,500 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	370,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03

Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	160
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	6,289 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)