

Fișă tehnică produs

Specificatii

Noua Unica, Priza 2P+E, 16A, alb



NU303618

Principale

Gama	Noua Unica
Tip Produs Sau Componenta	Priza
Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Montare Dispozitiv	Incastrat
Numar Priza	1
Configuratie Poli Priza	2P + E
Standard Priza	Schuko
Descriere Priza Standard	Impamantare
Curent Nominal	16 A

Suplimentare

Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Sursa de alimentare
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Numar Module	2 module
Mod De Fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - Borne	Borne cu surub
Sectiune Cablu	0...4 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea De Rupere La Sarcina Minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate Electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta De Izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate Dielectrica	2000 V
Material	PC (policarbonat): capac mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne CuZn33: contact de impamantare
Finisaj Suprafata	Lucios
Cantitate Per Set	Set de 1 flow-pack
Standarde	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Certificari Produs	EAC
Adancime De Montaj	30,5 mm
Adancime	40 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate Neta	0,033 kg
Tratament Suprafata	Netratat
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura Ambientala De Functionare	-5...35 °C
Temperatura De Depozitare	-5...50 °C
Grad De Protectie Ik	IK04
Grad De Protectie Ip	IP20
Caracteristica De Mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Benzina Ulei Alcool Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	34,300 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	18,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	25,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	445,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	140

Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	6,894 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Echipament sustenabil

✓	Conform Reach Fara Svhc	
✓	Fara Metale Grele Toxice	
✓	Fara Mercur	
✓	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da

Certificari de mediu

✓	Principiul Circuitului In Natura	Bronz
---	----------------------------------	-------

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale