

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza italiana 1m 16A 2P+E, alb

NU302318

Principale

Gama	Noua Unica
Tip Produs Sau Componenta	Priza
Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Montare Dispozitiv	Incastrat
Numar Priza	1
Configuratie Poli Priza	2P + E
Standard Priza	Italian
Descriere Priza Standard	Borna centrala de impamantare
Curent Nominal	16 A

Suplimentare

Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Sursa de alimentare
Tip Rama	Cu obturator
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Numar Module	1 modul
Mod De Fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - Borne	Borne cu surub
Sectiune Cablu	0...4 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea De Rupere La Sarcina Minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate Electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta De Izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate Dielectrica	2000 V
Material	PC (policarbonat): capac mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Finisaj Suprafata	Lucios
Cantitate Per Set	Set de 1 flow-pack
Standarde	IEC 60884-1
Adancime De Montaj	24 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Adancime	35,5 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate Neta	0,0275 kg
Tratament Suprafata	Netratat
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura Ambientala De Functionare	-5...35 °C
Temperatura De Depozitare	-5...50 °C
Grad De Protectie Ik	IK01
Grad De Protectie Ip	IP21 D
Caracteristica De Mediu	Decolorant Sapun lichid Acetona Fluid de curatare a geamurilor Alcool Benzina Ulei Rezistent UV

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	28 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	7 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	12 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,5 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	345 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	160
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm

Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	5,908 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Echipament sustenabil

	Conform Reach Fara Svhc	
	Fara Metale Grele Toxice	
	Fara Mercur	
	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale