



Fișă tehnică produs NT00038

Stație încărcare auto electrice 22kW OCPP, Autostart, Display, Load Management

Bucură-te de libertate cu stațiile de încărcare auto electrice Nita. Beneficiază de funcționalități care-ți ușurează viața și-ți optimizează consumul de electricitate precum Dynamic Load Management, funcții de acces precum, RFID și opțional, integrarea într-o platformă de management dedicată prin intermediul protocolului standardizat de comunicare OCPP. De asemenea aveți posibilitatea de a vă conecta la platforma de management, realizată prin intermediul opțiunilor Ethernet/WiFi sau 4G.



CE IP65 IK10

Află mai multe pe nitasmartlife.ro

Specificații tehnice

Intrare

Racord electric*	3P+N+E
Tipul intrare	Borne/port de conexiune
Tensiune nominală	400 V / 50 Hz
Curent nominal	32 A

Ieșire

Tensiune ieșire	400 V / 50 Hz
Curent	32 A
Putere	22kW
Tip ieșire	priză Type 2

Proprietăți mecanice

Material carcasă	Metal
Tip instalare	Pe perete sau suport metalic
Grad protecție	IP65
Protecție la impact	IK10
Temp. de funcționare	-25°C +50°C

Metodă access Plug&Charge

Conectivitate Ethernet/WiFi sau 4G

OCPP 1.6J

Display Da

Protecție integrată**

AC / DC	30mA / 6mA
Protecție la suprasarcină	Da
Protecție la scurtcircuit	Da

Dimensiuni 366x261x120mm (h*I*w)

Garanție 2 ani

*Cablu de alimentare al stației nu este inclus în pachet.

**Se recomandă instalarea unei protecții diferențiale suplimentare pe circuitul de alimentare al stației.