

■ Papuci cupru izolati, tip furca , 0.1 - 6 mm<sup>2</sup>

- Intarit in zona de sertizare
- Pentru conductoare multifilare fine si extrafine

Caracteristici



- Produs conf. normei DIN 46237
- Izolate, fara halogenuri
- Temperatura de lucru: pana la 105° C

Material

- Cu-ETP
- Izolatie sintetica: poliamida / PVC (varianta cu X in cod)

Suprafata

- Stanata



| Sectioni<br>mm <sup>2</sup> | Cod    | Culoare | Cote conf.<br>DIN | Dimensiune mm |      |      |     |      |    |      |     | Greutate/<br>100 buc<br>~ kg | buc/pac |
|-----------------------------|--------|---------|-------------------|---------------|------|------|-----|------|----|------|-----|------------------------------|---------|
|                             |        |         |                   | d1            | d2   | d3   | d4  | l    | a1 | a2   | s   |                              |         |
| 0.1-0.4                     | 619C3  | ■       | --                | --            | 3.2  | 5.0  | --  | 14.0 | -- | --   | 0.5 | 0.020                        | 100     |
| 0.5-1                       | 620C3  | ■       | 3.0-1             | 1.6           | 3.2  | 6.0  | 3.2 | 16.5 | 5  | 10.5 | 0.8 | 0.060                        | 100     |
|                             | 620C35 | ■       | 3.5-1             | 1.6           | 3.7  | 6.8  | 3.2 | 17.5 | 5  | 10.5 | 0.8 | 0.060                        | 100     |
|                             | 620C4  | ■       | 4.0-1             | 1.6           | 4.3  | 6.8  | 3.2 | 17.5 | 5  | 10.5 | 0.8 | 0.070                        | 100     |
|                             | 620C5  | ■       | 5.0-1             | 1.6           | 5.3  | 10.0 | 3.2 | 18.5 | 5  | 10.5 | 0.8 | 0.090                        | 100     |
|                             | 620C6  | ■       | --                | 1.6           | 6.5  | 11.0 | 3.2 | 20.5 | 5  | 10.5 | 0.8 | 0.080                        | 100     |
| 1.5-2.5                     | 630C3  | ■       | 3.0-2.5           | 2.3           | 3.2  | 6.0  | 3.9 | 17.5 | 5  | 11.5 | 0.8 | 0.060                        | 100     |
|                             | 630C35 | ■       | 3.5-2.5           | 2.3           | 3.7  | 6.8  | 3.9 | 18.5 | 5  | 11.5 | 0.8 | 0.065                        | 100     |
|                             | 630C4  | ■       | 4.0-2.5           | 2.3           | 4.3  | 6.8  | 3.9 | 18.5 | 5  | 11.5 | 0.8 | 0.080                        | 100     |
|                             | 630C5  | ■       | 5.0-2.5           | 2.3           | 5.3  | 10.0 | 3.9 | 20.5 | 5  | 11.5 | 0.8 | 0.090                        | 100     |
|                             | 630C6  | ■       | 6.0-2.5           | 2.3           | 6.5  | 11.0 | 3.9 | 22.5 | 5  | 11.5 | 0.8 | 0.110                        | 100     |
| 4-6                         | 650C4  | ■       | 4.0-6             | 3.6           | 4.3  | 8    | 5.6 | 20.5 | 6  | 12.5 | 1.0 | 0.140                        | 100     |
|                             | 650C5  | ■       | 5.0-6             | 3.6           | 5.3  | 10   | 5.6 | 21.5 | 6  | 12.5 | 1.0 | 0.160                        | 100     |
|                             | 650C6  | ■       | 6.0-6             | 3.6           | 6.5  | 11   | 5.6 | 22.5 | 6  | 12.5 | 1.0 | 0.170                        | 100     |
|                             | 650C8  | ■       | 8.0-6             | 3.6           | 8.4  | 14   | 5.6 | 25.5 | 6  | 12.5 | 1.0 | 0.220                        | 100     |
|                             | 650C10 | ■       | 10.0-6            | 3.6           | 10.5 | 18   | 5.6 | 27.5 | 6  | 12.5 | 1.0 | 0.280                        | 100     |