



LEDINAIRE DN010B Downlight

DN010B LED20S/840 PSU WH

LED Module, system flux 2000 lm – 840 semleges fehér –
Power supply unit – WH

Egyszerű, azonnal használható, jó minőségű és megbízható – ez a LEDINAIRE szépsége. A LEDINAIRE egyszerű, csak a legszükségesebbeket nyújtja, és semmi mást. Nem költünk olyanokra, amire Önnek nincs szüksége: nincs csillag csomagolás, nincsenek fölösleges prospektusok. Népszerű, olcsó LED-es megoldásokat kínálunk, biztosítva, hogy a LED-es világítás a megfizethető árszinten belül marad, és hogy termékeink mindig a lehető legmagasabb normáknak felelnek meg. A világításnak ez a megközelítése azt jelenti, hogy a vásárló pontosan azt kapja, amit a dobozon olvashat: megbízhatóságot, megfizethetőséget és energiatakarékosságot. Az általános világításra tervezett LEDINAIRE DN010B Downlight költségkímélő, energiatakarékos LED-es megoldás folyosók, mosdók és közlekedőhelyiségek megvilágítására.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	1 [1 pc]
Fényforrás család kód	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSU [Power supply unit]
Vezérlővel együtt	Igen
A lámpatest fényszóródása	120°
Csatlakozás	Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
CE jelölés	CE mark
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.

LEDINAIRE DN010B Downlight

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Szín	WH
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK02 [0.2 J standard]
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáramtűrés	+/-10%
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	4000 K

Kezdeti bemeneti feszültség	24 W
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklettartomány	+10 és +40 °C között
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Termékadatok	
Teljes termék kód	871016329862799
A termék megrendelési neve	LEDINAIRE DN010B LED20S/840 PSU WH
EAN/UPC - termék	8710163298627
Rendelési kód	29862799
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	12
Anyagszám (12NC)	911401707022
Nettó tömeg (darab)	0,600 kg

