

Reflector LED cu senzor

Spot Way SC

Conectarea senzorului
EAN 4007841 058661
Nr. articol 058661



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



Twilight switch



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



energy saving

Descrierea funcției

Optică atemporală. Interconectat rapid. Proiectorul de sol elegant și rabatabil (57 cm) cu senzor cu infraroșu 90° pune elegant în scenă căile de acces în curte, aleile din grădină & co. cu o putere de 520 lm și lumină albă caldă de 3000 K. Interconectare confortabilă, reglare și comandă din aplicația Gratis. Astfel, reglarea timpului și crepuscularității, timpilor de aprindere/stingere precum și formarea grupelor de lămpi este un joc de copii. Incl. ștecăr de rețea (2.5 m) și bec.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	226 x 140 x 572 mm	Scalabil mecanic	Nu
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED	Rază, radial	r = 2 m (3 m ²)
Cu senzor de mișcare	Da	Rază, tangențial	r = 10 m (79 m ²)
Garanția producătorului	3 ani	Înterupător de amurg	Da
Setări prin	Bluetooth	Flux luminos produs	512 lm
Variante	Conectarea senzorului	flux luminos măsurat (360°)	512 lm
UM1, EAN	4007841058661	Eficiența totală a produsului	64,8 lm/W
Aplicație, loc	Exterior	Temperatura culorii	3000 K
Aplicație, încăpere	exterior, grădină	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Culoare	Antracit	lampă	LED se poate înlocui
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Aprindere soft-start	Nu
Locul montării	Stand	Lumină constantă	reglabil, 4h
Instalare	Montat pe suport	Funcții	Cronometru, Suprascrisiere master/slave
Rezistență la impact	IK03	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Grad de protecție	IP44	Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Clasă de protecție	I	Funcție lumină de bază	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 2

Spot Way SC

Conectarea senzorului
EAN 4007841 058661
Nr. articol 058661




Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mod slave selectabil	Da
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu

Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth
Putere	7,9 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 81
Unghi de detecție	90 °

Zona de detectare a senzorului



Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

