

Lampă cu senzor de exterior LED

L 270 digi SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 067205
Nr. articol 067205



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



3 individually adjustable zones



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 60 min (via App)

Descrierea funcției

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 366 x 235 mm
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tehnologie senzor	infraroșu
Putere	7,8 W
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
flux luminos măsurat (360°)	600 lm
Efect stroboscopic (SVM)	1,1 SVM
Eficiență	110 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Cu senzor de mișcare	Da
Unghi de detecție	180 °
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu

Lumină constantă	reglabil
Înterupător de amurg	Da
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	10 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Funcție lumină de bază, detalii	Lampă cu LED
Timp funcționare lumină de bază	10 sec - 60 min, OPRIT, Luminozitate controlată
Reglarea luminii principale	10 - 100 %
Funcții	Definiția zonei de capturare, Senzor de mișcare, Timp de estompare reglabil la pornire și oprire
Aprindere soft-start	Da
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh
Cu telecomandă	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2023 Pagină 1 de la 2

Lampă cu senzor de exterior LED

L 270 digi SC

cu detector de mișcare și Bluetooth

EAN 4007841 067205

Nr. articol 067205



Specificații tehnice

Rază, radial	$r = 6 \text{ m}$ (57 m ²)
Rază, tangențial	$r = 8 \text{ m}$ (101 m ²)

Locul montării	perete
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth
UM1, EAN	4007841067205

Desen tehnic

Schema circuitului Bluetooth

