Lampă cu senzor de exterior LED

L 271 digi SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 067212
Nr. articol 067212

36 years (Ø 4,5h / day) | infrared sensor 180° | 3 individually adjustable zones | Ideal 2 m | max. 8 m | 2 - 2000 lux (via App) | 5 sec - 60 min (via App) | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | 10 - 100% basic brightness

Descrierea funcției

Digital în mod revoluționar. Lămpile de exterior cu LED L 271 digi SC și L 270 digi SC (inclusiv panou cu număr de casă) din seria STEINEL Connect. Cu revoluționara tehnologie digi-Sensor, o rază de detecție de 8 m și 3 zone de detecție. Interconectabil via Bluetooth. Reglabil prin aplicație. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Cu funcție de lumină de veghe și funcție de aprindere treptată. Intervalul de aprindere se poate regla digital (de la 5 secunde la 60 de minute). Din aluminiu de înaltă calitate. În varianta L 271 digi C, disponibilă și fără senzor.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 116 x 235 mm
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	App, Bluetooth, Smartphone, Tabletă
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth
UM1, EAN	4007841067212
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	grădină, ușă de la intrare, în toata clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protectie	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Conexiune la retea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	6,6 W

Rază, radial	r = 6 m (57 m^2)
Rază, tangențial	r = 8 m (101 m^2)
Flux luminos produs	566 lm
flux luminos masurat (360°)	566 lm
Eficiența totală a produsului	85 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	10 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Funcție lumină de baza, detalii	Lampă cu LED
Timp funcționare lumină de bază	10s-60 min, OPRIT, Luminozitate controlată
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Lumina de bază în procent	10 – 100 %

Lampă cu senzor de exterior LED

L 271 digi SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 067212
Nr. articol 067212

Specificații tehnice

Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 60000
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Da
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază de detecție, detalii	3 zone de detecție pot fi (de)activate individual, raza de acțiune poate fi setată separat

Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	100 %
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	180 °

Desen tehnic



Schema circuitului Bluetooth