

Lampă de exterior fără senzor

L 910

fără detector de mișcare
EAN 4007841 078720
Nr. articol 078720



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



networkable



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie3y



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descrierea funcției

Elegant și inteligent. LED Up-/Downlight L 910, ideal pentru intrările și fațadele caselor. Sistem de iluminat cu LED STEINEL de 9,8 W cu 797 lm, durată de viață de 30 de ani (Ø 4,5 h / zi, comutare simultană a luminii cu lumini în rețea.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	86 x 80 x 235 mm	Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Putere	9,8 W
Garanția producătorului	3 ani	Durată medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 60000
Cu telecomandă	Nu	Flux luminos produs	797 lm
Variante	fără detector de mișcare	flux luminos măsurat (360°)	797 lm
UM1, EAN	4007841078720	Eficiența totală a produsului	81 lm/W
Aplicație, loc	Exterior	Temperatura culorii	3000 K
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Culoare	Antracit	lampă	LED nu se poate înlocui
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu	Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Locul montării	perete	Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B50
Rezistență la impact	IK03	Baza	fără
Grad de protecție	IP44	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Clasă de protecție	II	Aprindere soft-start	Nu
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Rețele	Nu
Material carcasă	Aluminiu	Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Material de acoperire	Plastic, opal		

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2023 Pagină 1 de la 2

Lampă de exterior fără senzor

L 910

fără detector de mișcare

EAN 4007841 078720

Nr. articol 078720



Desen tehnic

