

Detector de prezență - Professional Line

# IR Quattro HD-2 24m

IP- aparent  
EAN 4007841 065942  
Nr. articol 065942



infrared sensor  
360°



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



Pyro sensor  
individually  
controllable



max. 9 x 9 m  
presence



brightness

Teach

Teach mode



plastic free  
packaging

## Descrierea funcției

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	64 x 123 x 123 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth, Web-Interface
Cu telecomandă	Nu
Variante	IP- aparent
UM1, EAN	4007841065942
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de lectură, sală de curs, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, recepție / lobby, săli de sport, Parcare cu mai multe etaje / subterană, sală de mese / cantină, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan

Tehnologie, senzori	Senzor de lumină, infraroșu pasiv, Umiditatea aerului, Temperatură
Înălțime de montaj	2,50 – 10,00 m
Înălțimea de montaj max	10,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	9 x 9 m (81 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	24 x 24 m (576 m <sup>2</sup> )
Rază, prezență	9 x 9 m (81 m <sup>2</sup> )
Funcții	Senzor de mișcare, Funcția de prezență, Logica detectorului de prezență
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

03.2023 Pagină 1 de la 2

# IR Quattro HD-2 24m

IP- aparent  
EAN 4007841 065942  
Nr. articol 065942



## Specificații tehnice

Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	0 – 40 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	24 – 55 V
Consum de energie	0,3 W
Detaliile tensiunii de alimentare	PoE SELV pasiv, PoE standard (IEEE 802.3 af)

Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect

## Desen tehnic

