

Detector de prezență - Professional Line

IR Quattro HD-2 24m

IP - încastrat
EAN 4007841 065959
Nr. articol 065959



infrared sensor
360°



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



Pyro sensor
individually
controllable



max. 9 x 9 m
presence



brightness

Teach

Teach mode



plastic free
packaging

Descrierea funcției

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	72 x 103 x 103 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth, Web-Interface
Cu telecomandă	Nu
Variante	IP - încastrat
UM1, EAN	4007841065959
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de lectură, sală de curs, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, recepție / lobby, săli de sport, Parcare cu mai multe etaje / subterană, sală de mese / cantină, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj încastrat, tavan

Tehnologie, senzori	Senzor de lumină, infraroșu pasiv, Umiditatea aerului, Temperatură
Înălțime de montaj	2,50 – 10,00 m
Înălțimea de montaj max	10,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	9 x 9 m (81 m ²)
Rază, tangențial	24 x 24 m (576 m ²)
Rază, prezență	9 x 9 m (81 m ²)
Funcții	Senzor de mișcare, Funcția de prezență, Logica detectorului de prezență
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

03.2023 Pagină 1 de la 2

IR Quattro HD-2 24m

IP - încastrat

EAN 4007841 065959

Nr. articol 065959



Specificații tehnice

Grad de protecție	IP20
Temperatura ambiantă	0 – 40 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	24 – 55 V
Consum de energie	0,3 W
Detaliile tensiunii de alimentare	PoE SELV pasiv, PoE standard (IEEE 802.3 af)

Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect

Desen tehnic

