

HF 360-2

IP- aparent
EAN 4007841 065966
Nr. articol 065966



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



mounting height
max. 4 m



2 - 2000 lux



Temperatur



air humidity



energy saving



plastic free
packaging

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Monitorizare inteligentă profesională. HF 360-2 din noua serie Control PRO 2. Aspect modern și tehnologie inteligentă cu senzor HF la 360° - ideal pentru holuri și toalete cu cabine. Poate fi setat și conectat cu ușurință la rețea prin Bluetooth. Interfețe: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP și BT IPD (slave). Înălțime de montare de până la 4 m. Raza de acțiune: 12 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth, Web-Interface
Cu telecomandă	Nu
Variante	IP- aparent
UM1, EAN	4007841065966
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chicinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan

Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detecție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m²)
Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m²)
Puterea emițătorului	< 1 mW
Setare crepuscul	2 – 2000 lx

HF 360-2

IP- aparent
EAN 4007841 065966
Nr. articol 065966



Specificații tehnice

Grad de protecție	IP20
Temperatura ambiantă	-25 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	18 – 55 V
Detaliile tensiunii de alimentare	PoE SELV pasiv, PoE standard (IEEE 802.3 af)
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină, Temperatură, Umiditatea aerului

Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth, LAN

Desen tehnic

