

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator simplu 10A 1m alb

NU310118

Principale

Gama De Produse	Noua Unica
Tip Produs Sau Componenta	Intrerupator
Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Tip Tehnologie	Electromecanic
Funcție De Comutare	Simplu
Numar De Clapete	1
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Control lumini
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip De Ambalaj	Flow-pack

Suplimentare

Curent Nominal	10 AX
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Durabilitate Electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta De Izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate Dielectrica	2000 V
Capacitatea De Rupere La Sarcina Minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanța De Deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar Module	1 modul
Conexiuni - Borne	Borna fara surub
Sectiune Cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj	Fara marcaj
Finisaj Suprafata	Lucios
Tratament Specific – Integrat In Material	Netratat
Mod De Fixare	Clipsare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34,25 mm
Adancime De Montaj	21,15 mm
Greutate Neta	0,0147 kg
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...40 °C
Temperatura De Depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari Produs	AENOR NF VDE EAC UE
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP4X
Grad De Protectie Ik	IK04
Caracteristica De Mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,3 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	15 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	20
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,2 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	17,7 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,5 cm

Greutate A Doua Forma De Impachetare	384 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	400
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	8,446 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fara Svhc

✓ Fara Metale Grele Toxice

✓ Fara Mercur

✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari de mediu

✓ Principiul Circuitului In Natura Bronz

Certificari si standarde

Regulamentul Reach Declaratia REACH

Directiva Rohs Ue Conform
Declaratia RoHS UE

Regulamentul Rohs China Declaratia RoHS China
Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu Profilul ambiental al produsului

Weee În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.