

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Acti9, Pieptene 3P+N 24 module

A9XPC724



### Principale

Gama	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Pieptene
Mod De Montare	Orizontal
Accesorii / Piese De Schimb	Accesorii de conectare
Descrierea Liniilor	3L + N
Lungime In 18 Module	24

### Suplimentare

Numar De Cai	8 cai N + 3 L (balanced)
Configuratie Pol	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Pasul De Conectare	9 mm intre faza si neutru 18 mm between phases
Tipul Conectorului	dinte
Distanța Dintre Cai	54 mm
Marcaj	N L1 N L2 N L3
Izolatie	Izolată
Prezentare Dispozitiv	Cuttable
Echipament Livrat	end-pieces tooth covers
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230 V c.a. Ph/N 400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Locatie De Montare	Sus pornit borne tip tunel
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	48
Inaltime	32 mm
Latime	434 mm
Adancime	28 mm
Greutate Neta	301 g
Culoare	Alb (RAL 9003)

<b>Compatibilitate Gama</b>	Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti9 C40 Vigi) Acti 9 (Acti9 iDPN) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Multi 9 (Multi9 N40) Multi 9 (Multi9 N40 Vigi) Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti9 iCV40) Acti9 Vigi iCG40 Acti9 (Acti9 iID40)
-----------------------------	---

## Mediu

<b>Standarde</b>	EN/IEC 60439-1
<b>Rezistenta La Foc</b>	960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
<b>Grad De Poluare</b>	3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
<b>Grad De Protectie Ip</b>	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Unitati de ambalare

<b>Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare</b>	PCE
<b>Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare</b>	1
<b>Inaltime Prima Forma De Impachetare</b>	2,800 cm
<b>Latime Prima Forma De Impachetare</b>	3,200 cm
<b>Lungime Prima Forma De Impachetare</b>	49,100 cm
<b>Greutate Prima Forma De Impachetare</b>	299,000 g
<b>Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare</b>	BB1
<b>Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare</b>	8
<b>Inaltime A Doua Forma De Impachetare</b>	7,000 cm
<b>Latime A Doua Forma De Impachetare</b>	11,000 cm
<b>Lungime A Doua Forma De Impachetare</b>	52,000 cm
<b>Greutate A Doua Forma De Impachetare</b>	2,486 kg
<b>Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare</b>	P06
<b>Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare</b>	392
<b>Inaltime A Treia Forma De Impachetare</b>	75,000 cm
<b>Latime A Treia Forma De Impachetare</b>	60,000 cm
<b>Lungime A Treia Forma De Impachetare</b>	80,000 cm
<b>Greutate A Treia Forma De Impachetare</b>	135,000 kg

## Garanție contractuală

<b>Garantie</b>	18 luni
-----------------	---------

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparența RoHS/REACH

### Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Fara Metale Grele Toxice

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

### Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.