

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9, Bare Colectoare Tip Pieptene, 1L, Inclinare 18mm, 57 Module, 100A



A9XPH157

Principal

Gama	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Pieptene
Mod De Montare	Orizontal
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea Liniilor	1L
Lungime In 18 Module	57

Suplimentar

Numar De Cai	57 ways 1 L
Configuratie Pol	1 x 1P
Pasul De Conectare	18 mm
Tipul Conectorului	dinte
Distanța Dintre Cai	18 mm
Marcaj	L
Izolatie	Izolat
Prezentare Dispozitiv	Cuttable
Echipament Livrat	Set de 10 end piece
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	415 V c.a.
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Locatie De Montare	Sus sau jos pornit borne tip tunel Sus sau jos pornit double terminal
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	114
Latime	1000 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate Gama	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iK60) Acti9 (Acti9 iLD) Acti9 (Acti9 iLD K) Acti9 (Acti9 iSW) Acti9 (Acti9 iSW-NA) Multi 9 (Multi9 C60)

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Rezistentă La Foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad De Poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad De Protecție Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	0,520 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	0,900 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	106,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	234,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	CAR
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	5,200 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	9,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	107,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,421 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	270
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	75,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	88,734 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Conform Reach Fara Svhc
- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale