

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Variator universal rotativ LED alb

NU351418

Principal

Marca De Produs	Schneider Electric
Gama	Noua Unica
Tip Numar	NH3514
Tip Produs Sau Componenta	Variator de tensiune

Suplimentar

Prezentare Dispozitiv	Mecanism
Aplicatie A Dispozitivului	Control lumini
Montare Dispozitiv	Incastrat
Mod De Fixare	Cu surub
Tip Variator	Universal
Variator	Tip buton rotativ cu apasare
Tip De Sarcina	Lampa cu incandescenta:5...200 W la 230 V c.a. Lampa cu halogen:5...150 W la 230 V c.a. Lampa LED:5...100 VA la 230 V c.a. (mod RC LED) Lampa LED:5...20 VA la 230 V c.a. (mod RL LED) Lampi cu halogeni de joasa tensiune:5...150 VA la 12 V c.a. (transformator electronic) Lampi cu halogeni de joasa tensiune:5...150 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
Functie Disponibila	Cu functia de memorare
[Ue] Tensiune Nominala	230 V c.a. 50 Hz
Calibru Fuzibili Asociati	16 A
Tip De Protectie	Protectie automata la suprasarcina Protectie la supraincalzire Protectie la scurtcircuit
Culoare	Alb (RAL 9003)
Finisare Suprafata	Lucios
Numar Module	2 module
Numar De Iesiri	1
Tip De Control	Control local control de reglare a luminii sus/jos Control local detectie automata a sarcinii Comanda de la distanta prin buton auxiliar
Auxiliare Conectate	Numar nelimitat de intreruptoare cu revenire, distanța : 50 m
Echipament Furnizat	Manual de utilizare
Conexiuni - Borne	Borna cu surub
Numar De Terminale Din Bucla	2

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Capacitate Conexiune De Prindere	1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
Forma A Capului Surubului	Pozidriv No 1 si combi
Cuplu De Strangere	0,5 N.m
Material	PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Tip De Instalare	Instalare in interior
Cantitate Per Set	1 carton
Adancime De Montaj	29 mm
Adancime	47 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate Neta	0,129 kg
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura Ambientala De Functionare	5...40 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	5...40 °C
Grad De Protectie Ip	IP20 IP21 cu marcaj pe partile vizuale
Grad De Protectie Ik	IK04
Caracteristica De Mediu	Rezistent UV Ulei Fluid de curatare a geamurilor Decolorant Acetona Sapun lichid Alcool Benzina
Standarde	EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328
Directive	2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
Certificari Produs	NF NEMKO EAC VDE SEMKO FIMKO UE

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
---	-----

Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	7,8 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	111 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S02
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	9
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	15 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,467 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P06
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	144
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	77 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	31,972 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Ambalare sustenabila Transparenta RoHS/REACH

Performanta resurselor

 Sustainable Packaging

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata