

PHILIPS

Reflector

ProjectLine

200 W

Lumină albă caldă de 3000 K

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



18000

35.000h

IP65

3000K

200W

LED

REAL
PRO
REAL
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954489



Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

LED-uri rezistente la apă, robuste, pentru utilizare în exterior. Proiectorul Projectline susține economisirea de energie și este robust; prin materialul metalic și protecția împotriva intemperiilor. Ideal pentru a ilumina zonele din față/parte din spate a clădirilor (publice), cum ar fi parcurile, aleile, grădinile sau spațiile de lucru.

Alegerea de durată

- Economisiți energie din momentul în care aprindeți lumina

Alege lumina de înaltă calitate

- Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Repere

Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțini kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

Calitate fiabilă

Philips își ține promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 35.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare carcasă: Negru
- Material carcasă: Aluminu turnat sub presiune
- Finisaj capac optic/finisaj: Transparent
- Capac optic/material lentilă: Sticlă securizată
- Capac optic/formă lentilă: Plat
- Tip capac optic/lentilă: Sticlă

Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -40 până la +50 °C

Protecția mediului

- Scor de sustenabilitate: -

Garanție

- Perioadă de garanție: 2 ani

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Cod culoare: Alb cald 830
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 3000
- Toleranță indice inițial de redare a culorii: 0
- Cromatică inițială: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Cod familie lămpi: LED
- Tip motor sursă de lumină: LED
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 110°
- Flux luminos: 18.000 lm
- Material sistem optic: Sticlă
- Tip optic exterior: Simetric
- Material reflector: Policarbonat
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Randament luminos (nominal) (nom.): 90 lm/W
- Randament luminos orientat în sus: 0

Diverse

- Concepută special pentru: Hotel și restaurant
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine

Alte caracteristici

- Marcaj ENEC: -
- Marcaj CE: Marcaj CE
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- În conformitate cu RoHS: Da
- Specificarea riscului fotobiologic: 0,2 m

Putere

- Tensiune de intrare: De la 220 până la 240
- Curent de pornire: 2,73
- Timp pornire: 0,095
- Factor de putere (fracție): 0.9

Consum de energie

- Consum de curent: 200 W
- Toleranță consum de energie: +/-10%

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 45
- Lungime totală: 452
- Lățime totală: 342

Specificații tehnice

- Cablu: Cablu de 0,6 m fără conector
- Conexiune: Fire mobile/cabluri aeriene
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 35000 h: 5 %
- Balast/unitate de alimentare/transformator: -
- Balast inclus: Da
- Zona proiectată efectivă: 0,1
- Material de fixare: Oțel
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă
- Frecvență linie: 50 or 60
- Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 35000 h: 70
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK06 | 1 J
- Dispozitiv de montare: Suport de montaj reglabil
- Număr de unități de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 10
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I
- Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514954489
- Greutate netă: 2,97 kg
- Greutate brută: 3,16 kg
- Înălțime: 4,4 cm
- Lungime: 46 cm
- Lățime: 36,6 cm
- Număr material (12NC): 911401863184



Data apariției: 2024-06-17
Versiune: 0.217

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com