

# PHILIPS

## Panou încastrat

ProjectLine

62x62 cm

Lumină albă naturală de 4000 K

3200 lm

Compatibil cu normele pentru spa ii de birouri UGR <math></math>19



## Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

Panouri LED profesionale fiabile și eficiente din punct de vedere energetic. Panoul ProjectLine sprijină economisirea energiei și se potrivește pe tavanele cu profil vizibil de dimensiuni standard. Acest panou este perfect pentru spa iile de lucru datorită luminii albe naturală intense și clasificării UGR <math></math>19 (unified glare rating - factor de orbire unificat). Nivelurile scăzute de UGR înseamnă că are o strălucire redusă, ceea ce contribuie la o iluminare confortabilă a spa iului de lucru și la productivitatea generală.

### Alegerea de durată

- Economisi i energie din momentul în care aprinde i lumina

### Alege lumina de înaltă calitate

- Pute i avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

### Rezisten ă

- Durată de via ă îndelungată de până la 35.000 de ore

# Repere

## Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțin kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

## Calitate fiabilă

Philips își îndeplinește promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

## Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 35.000 de ore.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare carcasă: Alb RAL 9003
- Material carcasă: Oțel
- Finisaj capac optic/finisaj: Diamant
- Capac optic/material lentilă: Acrilat

## Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -10 până la +35 °C

## Garanție

- Perioadă de garanție: 3 ani

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Cod culoare: Alb neutru 840
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000
- Cromatică inițială: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Lășime fascicul de lumină corp de iluminat: 90°
- Flux luminos: 3.200 lm
- Material sistem optic: Polistiren
- Tip de sistem optic: Unghi de distribuție luminoasă de 90°
- Material reflector: Acrilat
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Roșu saturat (R9): <50
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 1,6
- Randament luminos (nominal) (nom.): 88 lm/W
- Indice unificat de orbire CEN: 19

## Diverse

- Concepută special pentru: Hotel și restaurant, Grădină și curte interioară
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine, Rezistent la apă

## Alte caracteristici

- Marcaj CE: Marcaj CE
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- În conformitate cu RoHS: Da
- Specificarea riscului fotobiologic: 0,2 m

## Putere

- Tensiune de intrare: 220-240
- Curent de pornire: 15
- Timp pornire: 0,2
- Factor de putere (fracție): 0.9

## Consum de energie

- Consum de curent: 36 W
- Toleranță consum de energie: +/-10%

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 60
- Lungime totală: 620
- Lășime totală: 620

### Specifica ii tehnice

- Conexiune: Conector push-in cu 2 pini
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de via ă utilă de 35000 h: 7,5 %
- Balast/unitate de alimentare/ transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
- Balast inclus: Da
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Test de incandescen ă: Temperatură 650 °C, durată 30 s
- Cod de protec ie împotriva infiltrărilor: IKC
- Frecven ă linie: 50 or 60
- Între inere flux luminos la durata de via ă utilă medie\* de 35000 h: 70

- Cod de protec ie împotriva impactului mecanic: IK02 | 0,2 J standard
- Număr de unită i de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 35
- Clasă de protec ie IEC: Clasa de siguranță II
- Adecvat pentru comutare aleatorie: Da
- Cu reglarea intensită ii luminoase: Nu

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514955301
- Greutate netă: 2,89 kg
- Greutate brută: 3,12 kg
- Înăl ıme: 64,5 cm
- Lungime: 62,5 cm
- Lă ıme: 3,8 cm
- Număr material (12NC): 911401865184



Data apariției: 2024-06-17  
Versiune: 0.154

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)