



Beneficii

- Corpuri de iluminat cu grad ridicat de protecție la praf și umiditate, IP65, cu montaj aparent sau suspendat, echipate cu module liniare cu LED-uri SMD.
- Carcasă din ABS cu auto-stingere, de culoare gri.
- Două bride din oțel zincat pentru fixarea aparentă a corpului, sau pentru fixarea sistemului de suspendare.
- Două presetupe PG13.5 din poliamidă.


Specificații tehnice

Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	55 W
Flux luminos	7150 lm
Factor de putere	>0.90
Temperatura de culoare	4000 K
Durata de viață	35.000 h

Zone de aplicare

Montajul în încăperi cu degajare de praf sau umiditate ridicată, în depozite, spălătorii, spații industriale, parări, garaje, tuneluri, laboratoare.

Dimensiuni



Kit urgență IP65 40W/55W 2W 278lm 3 ore (ST00533) se poate monta pentru corpurile LED IP65 de 40W și 55W. La căderea tensiunii de alimentare, kitul de urgență asigură un iluminat continuu de 278 lm timp de 3 ore.



GARANȚIE
3 ani



130 lm/W



IP65



DURATĂ VIAȚĂ
35000 ore



PF
FACTOR PUTERE
> 0.9